

أطلس لمّاع رقم المنتج ، 218

| | |
|---|---|
| <p>دهان زيتي متعدد الأغراض اقتصادي ذو لمعة عالية وقوة التصاق.</p> <p>قابل للغسل والتنظيف بالماء والصابون ، مقاومة جيدة للحك ، سهل الاستخدام.</p> <p>طلاء حماية وتزيين داخلي أو خارجي للاستخدام كطبقة نهائية على الأسطح الإسمنتية ، الخشبية والمعدنية المؤسسة تأسيساً جيداً.</p> <p>أبيض (ألوان متوفرة حسب كرت ألوان أطلس). لمعة عالية.</p> <p>٢م^٢ / لتر.</p> <p>٤ - ٦ ساعات @ درجة حرارة ٢٥ مئوية.</p> <p>١ لتر. ٣,٥ لتر. ١٧ لتر.</p> <p>ثينار بارد : تربنتين.</p> | <p>الوصف</p> <p>المميزات</p> <p>الاستخدامات</p> <p>المواصفات الفيزيائية</p> <p>اللون</p> <p>المظهر النهائي</p> <p>معدل المد</p> <p>الخصائص السطحي</p> <p>العبوة</p> <p>مادة التخفيف / التنظيف</p> |
| <p>رول ، فرشاة ، رش هوائي.</p> <p>١٠٪.</p> <p>حد أدنى ١٦ ساعة.</p> <p>أندركوت زيتي ، التسوية : معجون أطلس.</p> | <p>تفاصيل الاستعمال</p> <p>أدوات التنفيد</p> <p>نسبة التخفيف</p> <p>الخصائص لتطبيق وجه تالي</p> <p>دهان الأساس</p> |