

أطلس بريمر **رقم المنتج : 239**

الوصف	بريمر مقاوم للتآكل ذو أساس ألكيدي يعطي طبقة أساس قوية التماسك توفر أفضل حماية للأسطح المعدنية ضد الصدأ.
المميزات	مقاومة ممتازة للرطوبة وتكون النحل ، تغطية ممتازة ومد ممتاز ، سرعة جفاف جيدة.
الاستخدامات	أساس واقى مقاوم للتآكل لحماية الأسطح الحديدية والمعدنية في الظروف الإعتيادية المعتدلة ، ملائم للاستخدام على الهياكل الحديدية وفي الورش ومواقع العمل.
<u>المواصفات الفيزيائية</u>	
اللون	أحمر غامق.
المظهر النهائي	مطفي.
معدل المد	١٢ م / لتر.
الجفاف السطحي	٣ ساعات @ درجة حرارة ٢٥ مئوية.
العبوة	٣,٥ لتر. ١٧ لتر.
مادة التخفيف/التنظيف	ثينار بارد : تربنتين.
<u>تفاصيل الاستعمال</u>	
أدوات التنفيد	رول ، فرشاة ، رش هوائى ، رش لا هوائى.
نسبة التخفيف	متوسط ٢٠ %.
الجفاف لتطبيق وجه تالي	حد أدنى ١٦ ساعة.
دهان التشطيب	كراون جلوس ، أطلس لماع.