

أطلس سووبر إملشن رقم المنتج ، 204

<p>دهان إملشن عالي التغطية مركب من بوليمرات الفينيل ذات القدرة الجيدة على تحمل الظروف المناخية المختلفة وقوة التماسك على الجدران والأسطح الداخلية والخارجية.</p> <p>مقاومة جيدة للعوامل الجوية ، تغطية عالية.</p> <p>طبقة نهائية للديكور والحماية الداخلية والخارجية للأسطح الخرسانية ، الألواح الجبسية ، اللياسة ، الحجر واللوح الخشب.</p>	<p>الوصف</p> <p>المميزات</p> <p>الاستخدامات</p>
--	--

المواصفات الفيزيائية

<p>أبيض (ألوان أخرى متوفرة حسب الطلب).</p> <p>مطفي.</p> <p>٢م١١ / لتر.</p> <p>٣٠ دقيقة @ درجة حرارة ٢٥ مئوية.</p> <p>٢٠ كجم. ٤,٥ كجم.</p> <p>ماء.</p>	<p>اللون</p> <p>المظهر النهائي</p> <p>معدل المد</p> <p>الخصائص السطحي</p> <p>العبوة</p> <p>مادة التخفيف</p>
---	---

تفاصيل الاستعمال

<p>رول ، فرشاة ، رش هوائى.</p> <p>١٠ %.</p> <p>حد أدنى ٤ ساعات.</p> <p>أطلس إملشن.</p> <p>التسوية : معجون أطلس.</p>	<p>أدوات التنظيف</p> <p>نسبة التخفيف</p> <p>الخصائص لتطبيق وجه تالي</p> <p>دهان الأساس</p>
---	--