

## اطلس املشن وول كوت 203

رقم المنتج :

الوصف

دهان ماني أساس اقتصادي مركب من كوبوليمرات الفينيل المقاومة للقلويات يعطي طبقة أساس ناعم و مطفي . سهل التطبيق بالفرشاة او الرول .

المميزات

تغطية جيدة : سعر ممتاز

الاستخدامات

دهان اساس ملائم للاستخدام كطبقة اساس تدهن مباشرة على الاسطح الاسمنتية والخرسانية لتجهيز السطح لعملية الطلاء .

المواصفات الفيزيائية

ألون

المظهر النهائي

معدل المد

الجفاف السطحي

العبوة

مادة التخفيف / التنظيف

أبيض ( ألوان خاصة متوفرة حسب الطلب )

مطفي

8 -12م<sup>2</sup> / لتر

30 دقيقة @ درجة حرارة 25 مئوية

20 كج : 5 كج

ماء

تفاصيل الاستعمال

ادوات التنفيذ

نسبة التخفيف

الجفاف لتطبيق وجة تالي

رول ، فرشاة ، رش هوائي

10 %

حد ادنى 4 ساعات

إعداد السطح

يجب أن يكون السطح مستقر، نظيف، جاف وخالي من الرطوبة و الشحوم والزيوت والشوائب والغبار وغيرها . تعالج التشققات، الثقوب وتشوهات السطح بمعجون او حشوة ملائمة . الأسطح القديمة : يجب تنظيفها جيداً وإزالة الطلاء القديم العالق ثم الصنفرة .

يجب مرور 28 يوماً كحد أدنى على الجدران والأسطح المبنية حديثاً قبل استعمال الطلاء عليها .

ملاحظات

تعليمات السلامة

يجب أخذ العناية اثناء النقل او الاستخدام : الانتباه لارشادات السلامة في العبوة او نشرة التعريف بما في ذلك الوقاية اثناء تطبيق الدهان الذي يجب ان يتم في اماكن جيدة التهوية :استخدام معدات تنفس ووقاية مناسبة للعين والجلد : في حالة الاحتكاك او ملامسة العين اغسله بماء عذب بوفرة و راجع الطبيب .

البيانات الموضحة اعلا هي نتاج الاختبارات في افضل الظروف و يعتمد اداء الدهان علي نوعية وجاهزية السطح ، الظروف الجوية المحيطة و كذلك طريقة الاستعمال: البيانات اعلا عرضة للتطوير او التغيير بدون اشعار : لمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع الادارة الفنية

تنبيه

For Further Information, please contact us at:

Yemen Company for Paints & Derivatives Ltd.

Tel. +967-4-205570/72

E-mail: [ycpd@ycpd.biz](mailto:ycpd@ycpd.biz)

