

## زيتي مطفي

دهان زيتي مطفي فائق الاداء ذو اساس الكيدي شديد التحمل ويجمع بين التغطية العالية ، نعومة اللمس وخواص انسياب جيدة.	الوصف
قابلية عالية للغسيل والتنظيف بالماء والصابون : مقاومة عالية للاصفرار: خالي من الرصاص .	المميزات
يستخدم كطلاء ديكور داخلي وخارجي على السطوح الأسمنتية و الخشبية و المعدنية في المواقع السكنية، التجارية او الصناعية.	الاستخدامات
<b>المواصفات الفيزيائية</b>	
أبيض : ماجنوليا ( ألوان اخرى متوفرة حسب الطلب )	اللون
مطفي	المظهر النهائي
2م12 / لتر	معدل المد
2- 4 ساعات @ درجة حرارة 25 مئوية	الجفاف السطحي
3.5 لتر : 17 لتر	العبوة
ثينار بارد : تربنتين	مادة التخفيف / التنظيف
<b>تفاصيل الاستعمال</b>	
رول ، فرشاة ، رش هوائي	أدوات التنفيذ
30 % (حد اقصى)	نسبة التخفيف
16 ساعة (حد أدنى)	الجفاف لتطبيق وجة تالي
اسطح اسمنتية :كراون أملشن / اطلس أملشن التسوية : معجون جلوب / اطلس اسطح معدنية : بريمرد اكسيد ثم كراون انركوت	دهان الأساس
يجب أن يكون السطح مستقر، نظيف، جاف وخالي من الرطوبة و الشحوم والزيوت والشوائب والغبار وغيرها . تعالج التشققات، الثقوب وتشوهات السطح بمعجون او حشوة ملائمة . الأسطح القديمة : يجب تنظيفها جيداً وإزالة الطلاء القديم العالق ثم الصنفرة .	إعداد السطح
يجب اخذ العناية اثناء النقل او الاستخدام : الانتباه لارشادات السلامة في العبوة او نشرة التعريف بما في ذلك الوقاية اثناء تطبيق الدهان الذي يجب ان يتم في اماكن جيدة التهوية :استخدام معدات تنفس ووقاية مناسبة للعين والجلد : في حالة الاحتكاك او ملامسة العين إغسله بماء عذب بوفرة و راجع الطبيب .	تعليمات السلامة
البيانات الموضحة اعلاة هي نتاج الاختبارات في افضل الظروف ويعتمد اداء الدهان علي نوعية وجاهزية السطح ، الظروف الجوية المحيطة و كذلك طريقة الاستعمال: البيانات اعلاة عرضة للتطوير او التغيير بدون اشعار : لمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع الادارة الفنية .	تنبيه