

زيتي لماع

دهان زيتي متعدد الاغراض عالي الجودة خالي من الرصاص ذو لمعة عالية وقوة التصاق يجمع بين التغطية المتفوقة ونعومة الملمس والمقاومة للاصفرار المبكر.	الوصف
قابلية جيدة للغسل والتنظيف بالماء والصابون : مقاومة عالية للحك : تغطية عالية جداً : إحتفاظ طويل باللمعة : مقاومة عالية للتقلبات الجوية : عديم الرائحة : سهل الاستخدام .	المميزات
طلاء حماية وتزيين داخلي أو خارجي للاستخدام كطبقة نهائية على السطوح الأسمنتية والخشبية والمعدنية المؤسسة تأسيساً جيداً. ملائم للاستخدام في المواقع السكنية ، التجارية او الصناعية.	الاستخدامات
المواصفات الفيزيائية	
أبيض - مجنولياً (ألوان اخرى متوفرة حسب كرت الالوان)	ألون
لمعة عالية	المظهر النهائي
12-14م ² / لتر	معدل المد
4 - 6 ساعات @ درجة حرارة 25 مئوية	الجفاف السطحي
3.5 لتر : 17 لتر	العبوة
ثينار بارد : تربنتين	مادة التخفيف / التنظيف
تفاصيل الاستعمال	
رول ، فرشاة ، رش هوائي	ادوات التنفيد
10 - 25 %	نسبة التخفيف
حد أدنى 16 ساعة	الجفاف لتطبيق وجة تالي
اسطح اسمنتية :كراون أملشن / اطلس املشن التسوية : معجون جلوب / اطلس اسطح معدنية : بريمر اكسيد الحديد ثم كراون اندركوت	دهان الاساس
يجب أن يكون السطح مستقر ، نظيف، جاف وخالي من الرطوبة و الشحوم والزيوت والشوائب والغبار وغيرها . تعالج التشققات، الثقوب وتشوهات السطح بمعجون او حشوة ملائمة . الأسطح القديمة : يجب تنظيفها جيداً وإزالة الطلاء القديم العالق ثم الصنفرة .	إعداد السطح
تعليمات السلامة	
يجب اخذ العناية اثناء النقل او الاستخدام : الانتباه لارشادات السلامة في العبوة او نشرة التعريف بما في ذلك الوقاية اثناء تطبيق الدهان الذي يجب ان يتم في اماكن جيدة التهوية :استخدام معدات تنفس ووقاية مناسبة للعين والجلد : في حالة الاحتكاك او ملامسة العين إغسلها بماء عذب بوفرة وراجع الطبيب .	تنبيه
البيانات الموضحة اعلاة هي نتاج الاختبارات في افضل الظروف ويعتمد اداء الدهان علي نوعية وجاهزية السطح ، الظروف الجوية المحيطة وكذلك طريقة الاستعمال: البيانات اعلاة عرضة للتطوير او التغيير بدون اشعار : لمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع الادارة الفنية .	