

380 **جاما سيلر** ، رقم المنتج ،

الوصف سيلر سليلوزي شفاف سريع الجفاف له خواص

تعبئة وصفرة ممتازة.

المميزات التصاق ممتاز ، سهل الصنفرة.

الاستخدامات أساس شفاف للأعمال الخشبية والأبواب ، للخشب

الصم والواح خشب البليوود.

المواصفات الفيزيائية

اللون

شفاف.

المظهر النهائي

مطفي.

معدل المد

١٢ - ١٤ م / لتر (حسب ظروف التطبيق وحالة السطح).

الجفاف السطحي

١٠ دقيقة @ درجة حرارة ٢٥ مئوية.

الجفاف للصنفرة

٣٠ دقيقة @ درجة حرارة ٢٥ مئوية.

العبوة

١ لتر ٣,٥ لتر ١٧ لتر.

مادة التخفيف/ التنظيف

ثينار حار.

تفاصيل الاستعمال

أدوات التنفيد

سكين السيلر ، فرشاة ، رش هوائي.

نسبة التخفيف

٥٠ - ١٥٠ ٪ (حسب طريقة التطبيق).

الجفاف لتطبيق وجه تالي

ساعتين.

دهان التشطيب

جاما لكر سليلوزي - جاما لماع.